


  
 com.pl

## EXTRA SLIP

brenen.pl

**Opis:** EXTRA SLIP to specjalny katalityczny dodatek przeznaczony do akrylowych i poliuretanowych lakierów nawierzchniowych firmy BRENNEN Polska. Jego zastosowanie zdecydowanie polepsza rozlewność i połysk lakieru. Polepszając własności powierzchniowe przyczynia się do lepszego schnięcia co niesie za sobą oszczędność czasu i energii.

**Produkt:** EXTRA SLIP

**Przeznaczenie**

**Produktu:** Dodatek specjalny


### Aplikacja:

**Zgodność:** Dodatek EXTRA SLIP może być użyty do:


- wszystkich lakierów akrylowych z gamy VISTO t.j:
  - BA08 ACRYTON 2K HS
  - BA10 ACRYTON 2K GT UHS
  - BA12 ACRYTON 2K GT UHS VOC
- wszystkich lakierów poliuretanowych:
  - BP14 PURTON 2K HS
  - BP11 PURTON 2K HS MATT
- wszystkich lakierów bezbarwnych:
  - LA68 CLEARON 2K HS ALU
  - LA70 CLEARON 2K HS
  - LA77 CLEARON 2K GT UHS
  - LA76 CLEARON 2K GT UHS MATT

**Brak zgodności:** Dodatku EXTRA SLIP nie powinno się stosować w przypadku podkładów i gruntoemalii produkcji BRENNEN Polska.


**Proporcje:** Przed aplikacją dodatku EXTRA SLIP należy przygotować mieszankę lakieru gotową do natrysku. Na jeden litr lakieru gotowego do natrysku można dodać od 10 do 20 ml dodatku EXTRA SLIP.



Przygotować mieszankę gotową do natrysku: 100  
50  
25



Dodatek specjalny EXTRA SLIP dodawać do przygotowanej mieszanki, gotowej do natrysku. Zalecany dodatek od 10 do 20ml



**Czas odparowania**  
8 min w 20 C



Wymieszać bezpośrednio przed użyciem.



**Czas schnięcia**  
12 godz. 20 C  
60 min. 60 C



## EXTRA SLIP

brenen.pl

---

### **Przechowywanie:**

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.  
Unikaj dużych różnic temperatur.  
Temperatura przechowywania 15-20 C.  
Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

### **Przepisy BHP:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Sprawdź etykietę produktu.  
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

---

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

---

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki EXTRA SLIP